

CE
DECLARACIÓN DE PRESTACIONES
No. PBREVBIII-001

1. Código de identificación única del producto tipo:
BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO, CON ABSORCIÓN DE AGUA E > 10%
2. Uso o usos previstos:
PARA PAREDES INTERIORES
3. Nombre o marca registrada del fabricante y dirección del fabricante:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistemas de evaluación y verificación de la constancia de prestaciones:
Sistema 4
5. Nombre y número del laboratorio notificado: **No procede**
6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales		Prestaciones	Especificación técnica armonizada
Reacción al fuego (Decisión 96/603/EEC modificada)		Clase A1	EN 14411:2012
Fuerza de rotura (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Adhesión con adhesivo cementoso		Clase C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Emisión de sustancias peligrosas (Emisión de cadmio/plomo)		NPD	
Durabilidad para	Usos interiores	Cumple	

Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 3.

- Comprobar antes de instalar: modelo, tono, calibre y calidad. No mezclar calibres.
- Productos no adecuados para su colocación en exterior.
- Junta mínima de colocación: 1,5 mm para productos rectificados / 2,5 para productos no rectificados.
- En las paredes con ángulos internos hay que dejar 5 milímetros libres por la posible dilatación de las piezas. Será necesario planificar y ejecutar correctamente juntas perimetrales de 5 mm en superficies mayores a 7 m² y de dilatación de 5 mm, cada 20 a 40 m² de superficie en exteriores y el doble en interiores. La colocación sin juntas no es recomendable desde cualquier punto de vista técnico.
- En la colocación de materiales en zonas de contacto con agua (duchas, cocinas, etc) se recomienda utilizar material de rejunte impermeable epoxy y garantizar la completa impermeabilidad del revestimiento.
- Se recomienda proteger los suelos y paredes si después de su colocación se van a realizar otras labores que requieran uso o arrastre de objetos, tales como escaleras, así como para protegerlo de rayas, manchas o golpes, ante la caída de objetos durante dichas labores.
- No trabar.
- Para la limpieza de las piezas, no utilizar detergentes en polvo, ni soluciones ácidas, ni alcalinas, ni estropajos, ni elementos abrasivos. Es suficiente una bayeta húmeda y jabón líquido neutro.
- La instalación del producto, supone su aceptación, y por tanto no se admitirán reclamaciones de material instalado derivado del incumplimiento de estas premisas.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad

CE
DECLARATION OF PERFORMANCE
N. PBREVBIII-001

1. Unique identification code of the product type:
DRY-PRESSED CERAMIC TILES, WITH WATER ABSORPTION E > 10%
2. Intended use or uses:
FOR INTERNAL WALLS
3. Name or registered trade mark, and contact address of the manufacturer:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. System o systems of assessment and verification of constancy of performance:
System 4
5. Name and identification number of notified laboratory: **Not applicable**
6. Declared performances:

Essential characteristics		Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (Decision 96/603/EEC amended)		Class A1	EN 14411:2012
Breaking strength (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Adhesion with cement adhesive type		Class C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Emissions of dangerous substances (Cadmium/lead emissions)		NPD	
Durability for	Internal use	Complies	

*The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 6.
This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 3.*

- Please check before fixing: model, shade, calibre and quality. Do not mix calibers.
- Product not suitable for exterior use.
- The material must be placed with the following minimum joint width: 1,5 mm for rectified products or 2,5 mm for non-rectified products.
- On walls with internal angles, 5 mm of space must be left free for possible expansion of the tiles. It will be necessary to correctly and accurately plan and do 5 mm perimeter boundary joints on surfaces greater then 7 sq meters, and 5 mm of expansion, every 20 to 40 sq meters of surface for exteriors and double that for interiors. Laying without joints is not recommended from a technical point of view.
- In the placement in places in contact with water (shower, kitchens, etc), it is recommended to use a waterproof-epoxy grout and guarantee the impermeabilitation of the coating.
- It is advisable to protect the floors and walls if, after placement, other work needs to be carried out involving the use or dragging of objects, such as ladders, as well as protecting them against scratches, stains or knocks in case any objects are dropped during this work.
- Do not bond.
- In the cleaning of tiles, not use powder detergents, neither acidic nor alkaline solutions, neither cleaning pads nor abrasive elements. It is enough to use a neutral liquid soap and a wet cloth.
- Laying the tiles means that they have been accepted, and, as a result, no claims will be accepted for material installed, arising from a failure to comply with these premises.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director of Quality Department

CE
DÉCLARATION DES PERFORMANCES
No. PBREVBIII-001

1. Code d'identification unique du produit type:
CARREAUX CÉRAMIQUES PRESSÉS EN SEC, AVEC ABSORTION D'EAU E > 10%
2. Usage ou usages prévus:
POUR MURS INTÉRIEURS
3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances:
Système 4
5. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié: **N'applique pas**
6. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles		Performances	Spécifications techniques harmonisées
Réaction au feu (Décision 96/603/EEC modifiée)		Classe A1	EN 14411:2012
Force de rupture (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Adhésion avec ciment colle		Classe C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Émission de substances dangereuses (cadmium/plomb)		NPD	
Durabilité pour	Usage interieur	Conforme	

*Les performances du produit identifié au point 1 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 6.
La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.*

- Vérifier avant la pose modèle, nuance, calibre et qualité. Ne pas mélanger calibres.
- Ce produit ne doit pas être installé à l'extérieur
- Le matériel doit être posé avec un minimum de joint : 1,5 mm pour produits rectifiés ou 2,5 mm pour produits non rectifiés.
- On laissera quelques 5 millimètres libres sur les murs présentant des angles internes pour la dilatation éventuelle des pièces. Il est obligatoire de prévoir et de mettre en oeuvre conformément aux règles de l'art, les joints périmétraux de 5 mm pour les surfaces de plus de 7 m² de même que les joints de dilatation de 5 mm pour les surfaces comprises entre 20 et 40 m² pour l'extérieur et du doublé pour les surfaces intérieures. La pose sans joints n'est préconisée sous aucun point de vue technique.
- En zone de contact avec l'eau (douches, cuisine, etc), il est préconisé d'utiliser des joints hydrofuge-epoxy et garantir la complète imperméabilisation du carrelage.
- Il est recommandé de protéger les sols et les murs si après la pose, d'autres travaux doivent être réalisés requérant l'emploi ou le déplacement d'objets, tels que des escaliers, et de les protéger également contre les rayures, les taches ou les chocs dus à la chute d'objets pendant ces travaux.
- Pose non-decalée.
- Ne pas utiliser de détergent en poudre, ni d'acides, ni alcalines, ni d'éponges agressives, ni aucuns produits abrasifs. Il suffit d'utiliser un chiffon humide avec un savon neutre.
- Sachant que le pose du produit implique l'acceptation de ce dernier, on n'acceptera aucune réclamation concernant le matériau posé suite au non-respect de ces conditions.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Director Departamento Calidad

CE
LEISTUNGSERKLÄRUNG
Nr. PBREVBIII-001

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
TROCKENGEPRESSTE KERAMIKFLIESEN MIT WASSERAUFNAHME E > 10%
2. Vorgesehener Verwendungszweck:
FÜR WÄNDE IM INNENBEREICH
3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:
System 4
5. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle: **Nicht anwendbar**
6. Erklärte Leistung:


Wesentliche Merkmale		Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten (96/603/EEC geändert)		Klasse A1	EN 14411:2012
Fliesenstärke (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Verbundfestigkeit/Haftfestigkeit mit Zementkleber		Klasse C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Abgabe gefährlicher Stoffe (Blei / Cadmium)		NPD	
Dauerhaftigkeit, für	Verwendung innen	erfüllt Bed	

*Die Leistung des Produkts gemäß den Nummer 1 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 6.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 3.*

- Prüfen Sie vor der Verlegung: Modell, Brandfarbe, Kaliber und Qualität. Verschiedene Kaliber nicht mischen.
- Produkt nicht für Aussenbereiche geeignet.
- Mindestfuge bei Verlegung: 1,5 mm bei kalibriertem Material / 2,5 mm bei nicht kalibriertem Material.
- Bei Wänden mit Innenwinkeln müssen für mögliche Dehnungen der Fliesen, 5mm Platz gelassen werden. Es müssen 5 mm Dehnungsfugen berücksichtigt werden bei Flächen die grösser sind als 7 m², und 5 mm Dehnungsfugen jede 20-40 m² in Aussenflächen und das Doppelte in Innenflächen. Eine Verlegung ohne dieser Fugen ist aus technischer Sicht nicht zu empfehlen.
- Beim Verlegen wird für Nassbereiche (Duschen, Küchen,...) empfohlen Wasserdichte-epoxy Fuge zu benutzen, und garantieren eine komplette Wasserdichtigkeit Wandfläche.
- Es wird empfohlen, die Böden und Wände gegen Verschmutzung, Verkratzen oder Stoßschäden durch herunterfallende Gegenstände zu schützen, wenn nach ihrer Verlegung andere Arbeiten durchgeführt werden, bei denen Gegenstände wie beispielsweise Leitern hin- und hergeschoben werden.
- Kein verband.
- Benutzen Sie bei der Reinigung der Produkte, kein Reinigungsmittel in Pulverform oder säurehaltige bzw alkalische Reinigungsmittel, benutzen Sie auch keine harten Gegenstände für die Reinigung. Es ist ausreichend die Produkte mit einem feuchten Tuch und einem ph neutralen Reinigungsmittel zu säubern.
- Es werden keine Reklamationen akzeptiert, bei denen diese Empfehlungen nicht berücksichtigt worden sind. Die Verlegung des Materials gilt als Anerkennung dieser Berücksichtigungen.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor Qualitätsabteilung

CE
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE
N. PBREVBIII-001

1. Codice di identificazione unico del prodotto tipo:
PIASTRELLE CERAMICHE PRESSATE A SECCO, CON ASSORBIMENTO ACQUA E > 10%
2. Uso o usi previsti:
PER PARETI INTERNE
3. Nome o marchio registrato del produttore e indirizzo del produttore:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sistema o sistema di valutazione e verifica del mantenimento delle prestazioni:
Sistema 4
5. Nome e numero di identificazione del l'organismo autorizzato: **No procedere**
6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali		Prestazioni	Specifica técnica armonizzata
Reazione al fuoco (Direttiva 96/603/EEC modificata)		Classe A1	EN 14411:2012
Forza di rottura (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Adesione con la collante cementizio		Classe C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Rilascio di sostanza pericolose (Cessione di cadmio/piombo)		NPD	
Durabilità	Uso interno	Soddisfa	

*Le prestazioni del prodotto indicato al punto 1 son conformi alle prestazioni dichiarate al punto 6.
Si rilascia la presente dichiarazione sulle prestazioni sotto la responsabilità esclusiva del produttore indicato al punto 3.*

- Controllare prima dell'installazione: modelo, tono, calibro e qualità. Non miscelare calibri diversi.
- Prodotto no adatto per l'installazione in esterno.
- Fuga minima per l'installazione: 1,5 mm per prodotti rettificati /2,5 mm per prodotti non rettificati.
- Sulle pareti con angoli interni si devono lasciare 5 mm liberi per consentire l'eventuale dilatazione delle parti. Sarà necessario progettare e eseguire correttamente giunti perimetrali di 5 mm sulle superfici maggiori di 7 mq e, giunti di dilatazione senza giunti non è raccomandabile da qualsiasi punto di vista tecnico.
- In caso di instalazioni in zone a contatto con acqua (docce, cucine, etc...) si raccomando di utilizzare prodotti per le sigillature impermeabili (es. stucchi epossidici) e garantire la complete impermeabilizzazione del rivestimento.
- Si raccomanda di proteggere i pavimenti e le pareti se dopo l'installazione si procede all' esecuzione di alter opera che richiedono l'impiego o il trascinarsi di atrezzi, ad esempio scale, cosi come per proteggerlo da graffi, macchie o urti provocati dalla caduta di oggetti durante tali lavorazioni.
- Non sfalsare.
- Per la normale pulizia dei pezzi non utilizzare detergenti in polvere, ne soluzioni acide, ne alcaline, ne strofinaccio, ne elementi abrasivi. E' suficiente utilizzare solo panni umidi e sapone liquido neutro.
- L'installazione del prodotto ne implica la sua accettazione e per tanto non si accetteranno contestazioni sui materiali installati, dato il non rispetto della premessa stessa.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direttore del Dipartimento Qualità

CE
DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr. PBREVBIII-001

1. Unikalny numer identyfikacyjny produktu typu:

PLYTKI CERAMICZNE PRASOWANE NA SUCHO, CHŁONNOŚĆ WILGOCI E>10%

2. Sposób lub sposoby użytkowania:

DO ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

3. Nazwa lub marka zarejestrowana producenta i jego adres:

KERABEN GRUPO S.A. Ctra Valencia-Barcelona km 44,3 12520 Nules (Castellón) Hiszpania

4. System lub systemy oceny i sprawdzenia faktycznych właściwości

System 4

5. Nazwa i numer laboratorium poinformowanego: **nie dotyczy**

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Główne cechy		Właściwości	Specyfikacja techniczna według normy wspólnej
Ogniotrwałość (Decyzja 96/603/EWG ze zmianami)		Klasa A1	EN 14411:2012
Siła łamiąca (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Przyczepność przy użyciu lepiszcza cementowego		Klasa C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Emisja substancji niebezpiecznych (emisje kadmu/ołowiu)		W N/O	
Trwałość dla	wnętrz	spełnia wymagania	

*Właściwości użytkowe produktu opisanego w punkcie 1 są zgodne z właściwościami zadeklarowanymi w punkcie 6.
Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych zostaje wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta wskazanego w punkcie 3.*

- Przed montażem sprawdzić: model, odcień, kaliber i jakość. Nie mieszać różnych kalibrów.
- Produkt nie nadaje się do wykładania na zewnątrz
- Minimalna spoina montażowa: 1,5 mm dla produktów szlifowanych/ 2,5 mm dla nieoszlifowanych
- W ścianach z kątami wewnętrznymi należy zostawić 5 mm odstępu na ewentualne dylatacje elementów. Należy założyć i wykonać poprawnie łączniki na obwodzie o wymiarze 5 mm na powierzchniach ponad 7 m.kw. oraz dylatację 5 mm co 20-40 m2 powierzchni na zewnątrz; dwa razy tyle we wnętrzach. W żadnym wypadku, z punktu widzenia techniki montażu nie zaleca się montażu bez łączników.
- Przy wykładaniu płytek w miejscach kontaktu z wodą (prysznic, kuchnia, etc) zaleca się używać materiału wypełniającego (fug) nieprzepuszczającego wodę epoxy i zabezpieczyć pełną nieprzepuszczalność wody całej powierzchni przekrycia płytkami
- Zaleca się zabezpieczyć podłogi i ściany jeśli po montażu mają być wykonywane inne prace zakładające użycie lub przemieszczanie przedmiotów takie jak drabinki oraz zabezpieczyć je przed zarysowaniami, plamami lub odbiciami przez przedmioty, które mogłyby spaść w trakcie wspomnianych prac
- Nie zakleszczać
- Do czyszczenia nie używać detergentów w proszku, ani roztworów kwasów, alkalin, ścierek, ani innych materiałów ściernych. Wystarczy wilgotna szmatka i neutralne mydło w płynie.
- Montaż tego produktu zakłada, że został on zaakceptowany, w związku z czym nie przyjmuje się reklamacji materiału po montażu z tytułu niespełnienia powyższych założeń.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Dyrektor Działu Kontroli Jakości

CE
IZJAVA O SKLADNOSTI
Št. PBREVBIII-001

1. Enotna identifikacijska oznaka izdelka:

SUHO STISKANE KERAMIČNE PLOŠČICE Z VPOJNOSTJO VODE E > 10%

2. Uporaba oz. predvidena uporaba:

ZA NOTRANJE STENE

3. Ime oz. blagovna znamka in naslov proizvajalca:

KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España

4. Sistem oz. sistemi evaluacije in potrditve stalne skladnosti:

Sistem 4

5. Ime in številka laboratorija: **Ni potrebno**

6. Izjava o skladnosti:

Splošne značilnosti		Skladnost	Skladna tehnična specifikacija
Reakcija na ogenj (Uredba 96/603/EEC spremenjena)		Razred A1	EN 14411:2012
Vzdržljivost (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Polaganje s cementnim lepilom		Razred C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Izpust nevarnih snovi (Izpust kadmija/svinca)		NPD	
Vzdržljivost	Notranja uporaba	Izpolnjuje	

*Skladnost izdelka v točki 1 ustreza izjavam o skladnosti v točki 6.
Ta izjava o skladnosti se izda na odgovornost proizvajalca, navedenega v točki 3.*

- Pred namestitvijo preveriti: model, odtenek, velikost in kakovost. Ne mešati velikosti.
- Izdelki neprimerni za zunanjo uporabo.
- Minimalni spoji pri polaganju: 1,5 mm za brušene izdelke / 2,5 mm za nebrušene izdelke.
- Na notranjih kotih sten je potrebno pustiti 5 milimetrov prostora zaradi možnega raztezanja kosov. Potrebno je načrtovati in pravilno izdelati 5 mm obodnih spojev na površini, večji od 7 m² in 5 mm raztezanja na vsakih 20 do 40 m² na zunanjih površinah in dvojno na notranjih. Polaganje brez spojev ni priporočljivo iz kateregakoli tehničnega vidika.
- Pri polaganju materiala na predele stika z vodo (tuši, kuhinje, itd) je priporočljivo uporabljati epoxy, material za nepropustnost fugirne mase in tako zagotoviti popolno nepropustnost prevleke.
- Priporočljivo je zaščititi tla in stene, če se bodo po polaganju izvajala še druga dela, ki zahtevajo uporabo ali vlečenje predmetov, kot so stopnice. Tako se jih zaščiti pred praskami, madeži ali udarci ob padcih predmetov med omenjenimi opravili.
- Ne pritiskati.
- Za čiščenje posameznih kosov ne uporabljajte detergenta v prahu, kislin, alkalnih raztopin, žičnatih gobic ali abrazivnih izdelkov. Dovolj je vlažna krpa in nevtralnno tekoče milo.
- Z namestitvijo izdelka se domneva njegova odobritev, zato zoper položeni material niso dovoljene nikakršne reklamacije, izhajajoče iz neizpolnjevanja teh premis.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Direktor oddelka za kakovost

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda :
SUHO PREŠANE KERAMIČKE PLOČICE SA UPIJANJEM VODE E > 10%
2. Namjeravana uporaba ili uporabe :
ZA UNUTRAŠNJE ZIDOVE
3. Ime ili trgovački naziv i adresa proizvođača :
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Sustav ili sustavi ocjenjivanja i provjere svojstava :
Sustavi 4
5. Ime i adresa ovlaštenog laboratorija : Nije potrebno
6. Deklarirana svojstva:

Osnovne značajke		Svojstva	Usklađeni tehnički standard
Reagiranje na vatru (Odluka 96/603/EEC izmijenjena)		Klasa A1	EN 14411:2012
Otpornost na lom (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Polaganje s ljepilima na cementnoj bazi		Klasa C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Ispuštanje opasnih tvari (kadmij / olovo)		NPD	
Otpornost za	Uporabu u interijerima	Ispunjava	

*Svojstva proizvoda identificiranih u točki 1 su u skladu sa svojstvima iz točke 6.
Ova Izjava o svojstvima se izdaje pod isključivom odgovornošću proizvođača, naznačenog u točki 3.*

- Prije postavljanja provjeriti: model, nijansu, kalibar i kvalitet . Ne miješati različite kalibre.
- Proizvod nije predviđen za postavljanje na vanjskim površinama.
- Za rektificirane proizvode neophodna je minimalna fuga od 1,5mm i 2,5mm za nerektilificirane..
- Na zidovima sa unutarnjim kutovima, ostaviti 5 slobodnih milimetara za slučaj širenja pločica. Potrebno je planirati, i pravilno uraditi, obodne fuge od 5 mm na površinama većim od 7 m² i također fuge od 5 mm za širenje na svakih 20 do 40m² površine na vanjskim zidovima, i na 40 do 80m² na unutrašnjim. Postavljanje bez fuge nije preporučljivo sa tehničkog stanovišta.
- U prostorijama gdje je moguć dodir sa vodom (sanitarne prostorije, kuhinja, itd) koristiti vodonepropusne – epoxy fuge.
- Poslije postavljanja pločica preporučuje se zaštititi podove i zidove da ne bi došlo do njihovog oštećenja, grebanja ili prljanja u slučaju da se u istom prostoru vrše i drugi radovi (npr, ne naslanjati pomoćne stepenice, ne pomjerati predmete, namještaj, itd...).
- Postavljati samo tako da se cijele ivice uklapaju sa cijelim ivicama i nikako drukčije.
- Za čišćenje ne koristiti deterdžent u prahu, žičane spužve, kisele rastvore, niti bilo koja abrazivna sredstva. Dovoljni su vlažna krpa i tečni neutralni sapun.
- Postavljanje materijala znači da je isti prihvaćen kao odgovarajući i zato se neće privatiti reklamacije već postavljenog materijala uzrokovane nepoštovanjem naših uputstava.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.

Ricardo Martínez Rríguez
Direktor Odjeljenja za Kvalitet

CE
ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ
№. PBREVBIII-001

1. Уникальный идентификационный номер изделия:
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ СУХОГО ПРЕССОВАНИЯ С ВОДОПОГЛОЩЕНИЕМ (E) E > 10%
2. Область/области применения:
ДЛЯ УКЛАДКИ НА СТЕНУ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
3. Наименование, зарегистрированный товарный знак производителя и его адрес:
KERABEN GRUPO S.A. Ctra. Valencia-Barcelona Km 44,3 12520 Nules (Castellón) España
4. Применяемая/ые система/ы контроля качества и тестирования соответствия характеристик продукции:
СИСТЕМА 4
5. Наименование и регистрационный номер лаборатории: **Не применяется**
6. Декларируемые характеристики изделия:


Технические характеристики		Соответствие	Гармонизированный технический стандарт ЕС
Жаропрочность (96/603/EEC)		Класс A1	EN 14411:2012
Стойкость к образованию трещин (ISO 10545-4)		≥ 600 N	
Взаимодействие с растворами/смесями для укладки(цемент и т.п.)		Класс C1: ≥ 0,5 N/mm ²	
Уровень излучения вредных/опасных веществ(кадмий/свинец)		NPD	
Применение	Внутренняя отделка	Соответствует	

Технические характеристики изделия, обозначенного в пункте 1, соответствуют заявленным в п.6 данной декларации производителем продукции. Производитель продукции, чьи данные указаны в п.3 декларации соответствия, несет полную ответственность за достоверность информации, приведенной в данном документе.

- До укладки плитки следует произвести осмотр всей купленной партии, проверяя ее качество, оттенок, размер. С этой целью следует сравнить плитку с разных упаковок и проверить, являются ли калибр, оттенок, сорт одинаковыми на всех упаковках. Не допускается смешивать плитку разных калибров при укладке.
- Материал не пригоден для наружной укладки.
- Минимальный шов при укладке должен составлять: 1,5 мм для ректифицированных/2,5 мм для не ректифицированных.
- Для угловых стен при укладке необходимо оставлять расширительные швы размером 5 мм. При укладке на поверхностях с площадью более 7 м², размер швов по периметру поверхности должен составлять 5мм, также, как и размер расширительных швов, в случае, если площадь укладки составляет от 20 до 40 м². Размер всех швов, в том числе и расширительных, удваивается при наружной укладке. Не рекомендуется производить укладку без шва.
- При укладке в помещениях с повышенной влажностью(душевых, кухнях и т.п.) рекомендуется использовать затирку, обеспечивающую общую герметичность швов по всей поверхности.
- Во избежание появления царапин, сколов и прочих повреждений на поверхности уложенной плитки при проведении дальнейших строительных/отделочных работ, связанных с перемещением тяжелых предметов(мебели, оборудования и т.д.), рекомендуется покрыть полы и стену защитной пленкой или любым другим материалом.
- Не производить укладку без сдвига/разбежки.
- Для очистки поверхности не допускается использовать стиральный порошок, абразивные, щелочные растворы/моющие средства и т.п. Достаточно протереть поверхность влажной губкой, смоченной в нейтральном мыльном растворе.
- После укладки плитки никакие жалобы по этому товару приниматься не будут.

KERABEN GRUPO

KERABEN GRUPO, S.A.



Ricardo Martínez Rodríguez
Директор департамента качества